TECHNICAL DATASHEET
Technisches Datenblatt

Product / Produkt:	**Blister Aluminium foil / Blister Aluminiumfolie**
Applications:	Blister packs for pharmaceutical applications, packaging for dietary supplements, push-through "lids."
Anwendungen**:**	Blisterverpackungen für pharmazeutische Anwendungen, Nahrungsergänzungsmittelverpackungen, Durchdrück-„Deckel".
Alloy / Legierung:	EN-AW 8011A
Temper / Zustand:	H18 hard / hart
Alu thickness /Alu-Stärke:	0,02 mm
Lacquered product thickness / Dicke des lackiertes Produktes:	0,027 mm
Paper core / Pappkern ID:	76 mm

Chemische Zusammensetzung / Chemical composition

EN 573-3 Chemical composition and form of wrought products, Part 2: Chemical composition
Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug, Teil 2: Chemische Zusammensetzung **[% max. or range]**

Alloy	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Others	
										each	Total
EN AW 8011A	0,4 -0,8	0,5-1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	--	0,1	0.05	0,05	0,15

Mechanical properties / Mechanische Eigenschaften [EN 546-2]

Tensile strength / Zugfestigkeit R_m	≥ 160 MPa
Bond strength / Verbundhaftung:	≥ 7 N /15 mm

Lacquers / Lacke

Primer on glossy side / Primer auf glänzende Seite:	ca. 1 g/m²
Heat-sealing lacquer to PS/PVC on mat side / Thermolack zu PS / PVC auf der matten Seite:	ca. 6 g /m²

BÁZIS Ltd.
8, Murányi st. , H-1221 Budapest, Hungary
phone: +36 30 9759-376 info@aluxfoil.com
www.aluxfoil.com